



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
www.efco.it  
www.youtube.com/MyEfco  
www.facebook.com/Efcoltalia  
www.instagram.com/Efcoltalia



our power, your passion

3085550

# NUOVI TAGLIASIEPI A SCOPPIO PROFESSIONALI

## TG 2460 P | TG 2470 P | TGS 2470 P



COMPATTI  
POTENTI  
AFFIDABILI

Il verde di **Emak** è un verde certezza

di **qualità**, di **innovazione**, di **completezza**.

Il verde di **Emak** è un verde fatto di **cura** e di **rispetto**, di **passione** e di **progettazione**.

**Giardinaggio, agricoltura, forestale** per privati e professionisti. **Emak** copre tutte le sfumature del verde. Con modelli differenti a seconda delle necessità ma accomunati da **standard qualitativi eccezionali** per **prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza**.

La nostra gamma prodotti conta infatti oltre **200 modelli** pensati per ogni tipo di attività. Motoseghe, decespugliatori, rasaerba, trattorini, tagliaiepi, motozappe, motocoltivatori, trinciasarmenti, falciatrici, transporters e molto altro ancora per utilizzi a vari livelli di intensità, potenza e frequenza.

- 4 marchi commerciali
- 4 unità produttive
- 8 filiali
- 135 distributori
- 85 paesi raggiunti
- 22.000 punti vendita serviti
- 20 famiglie di prodotto

La prima azienda al mondo nel settore a vantare contemporaneamente **ISO 9001** per la Qualità, **SA 8000** per l'Etica e **ISO 14001** per l'Ambiente.

Una **passione**  
da oltre 50 anni  
tutta **italiana**.

Ad ognuno la sua **Emak**



# MODELLI AD ALTE PRESTAZIONI, PER PROFESSIONISTI E PRIVATI ESIGENTI



Efco rinnova la propria gamma di tagliasiepi, con prodotti che si caratterizzano per maggiore compattezza di dimensioni e nuovo design, ma sempre dalle alte prestazioni ed affidabilità. Migliorata sensibilmente l'ergonomia delle macchine, con primer e leva choke in posizioni più raggiungibili, anche indossando guanti. Filtro aria in carta, per una maggiore capacità filtrante e protezione del motore. Tubo marmitta orientato in uscita frontale, per proteggere quanto più possibile l'operatore. Cinematismi di alta qualità e durata, con sistemi antivibranti per permettere l'utilizzo anche per lungo tempo. Consistente guadagno di peso (-7%) rispetto alla precedente versione.

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE



1 ■ Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro rivestito in nichel: assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso. (1)



2 ■ Lame in acciaio, ad alta qualità e con taglienti in testa: assicurano un taglio netto e preciso, che non danneggia il ramo. Dotate di sistema di regolazione, per adattarsi ad ogni tipo di pianta. (2)



3 ■ Scatola ingranaggi professionale, in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti e bielle con rulli di rotolamento: garantiscono lunga durata, silenziosità e basse vibrazioni. (3)

4 ■ Impugnatura posteriore ruotabile 180°: permette di lavorare agevolmente anche con la macchina inclinata (solo su modelli bilama). (4)



5 ■ Filtro in carta: per una maggiore capacità filtrante e longevità del motore. (5)

6 ■ Dispositivo "Primer": richiamando miscela al carburatore, facilita l'avviamento a freddo, dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo.



7 ■ Sistema "EasyOn" di avviamento facilitato: riduce i contraccolpi in fase di accensione.

8 ■ Sistema antivibrante formato da 4 molle ammortizzatrici, che isolano le impugnature diminuendo lo stress per l'utente. (6)



9 ■ Serbatoio miscela in nylon: soddisfa le più severe norme di sicurezza e consente un immediato controllo del livello di carburante.

10 ■ Facile manutenzione: garantita da coperchio superiore in unico pezzo, che una volta smontato consente un facile accesso a volano e marmitta.



## DATI TECNICI

	NOVITA'  TG 2460 P	NOVITA'  TG 2470 P	NOVITA'  TGS 2470 P
POTENZA	1,0 HP – 0,75 kW	1,0 HP – 0,75 kW	1,0 HP – 0,75 kW
CILINDRATA	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>
TIPO/LAMA	doppia	doppia	singola
LUNGHEZZA/LAMA	600 mm	750 mm	750 mm
PASSO/LAMA	35 mm	35 mm	35 mm
SISTEMA DI ACCENSIONE	elettronico capacitivo	elettronico capacitivo	elettronico capacitivo
TIPO BOBINA	digitale	digitale	digitale
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)	98,8/108 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX	3,8/4,5 m/s <sup>2</sup>	3,8/4,5 m/s <sup>2</sup>	6,6/8,6 m/s <sup>2</sup>
PESO	5,2 Kg	5,4 Kg	5,2 Kg

## ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO



Giacca confort universale

Pantalone professionale per decespugliatori

Cuffie professionali protettive ed antirumore

Occhiali protettivi scuri

Visiera superprofessionale in rete

Guanti da lavoro universali

Scarponi forestali antitaglio

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.