



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
www.efco.it  
www.youtube.com/MyEfco  
www.facebook.com/Efcoltalia  
www.instagram.com/Efcoltalia

3085554



our power, your passion

# NUOVI DECESPUGLIATORI da 40 cm<sup>3</sup> DSH 400 | DSH 4000\*

POTENTI  
ROBUSTI  
AFFIDABILI



Il verde di **Emak** è un verde certezza

di **qualità**, di **innovazione**, di **completezza**.

Il verde di **Emak** è un verde fatto di **cura** e di **rispetto**, di **passione** e di **progettazione**.

**Giardinaggio, agricoltura, forestale** per privati e professionisti. **Emak** copre tutte le sfumature del verde. Con modelli differenti a seconda delle necessità ma accomunati da **standard qualitativi eccezionali** per **prestazioni, affidabilità, confort e sicurezza**.

La nostra gamma prodotti conta infatti oltre **200 modelli** pensati per ogni tipo di attività. Motoseghe, decespugliatori, rasaerba, trattorini, tagliasiepi, motozappe, motocoltivatori, trinciasarmenti, falciatrici, transporters e molto altro ancora per utilizzi a vari livelli di intensità, potenza e frequenza.

- 4 marchi commerciali
- 4 unità produttive
- 8 filiali
- 135 distributori
- 85 paesi raggiunti
- 22.000 punti vendita serviti
- 20 famiglie di prodotto

La prima azienda al mondo nel settore a vantare contemporaneamente **ISO 9001** per la Qualità, **SA 8000** per l'Etica e **ISO 14001** per l'Ambiente.

Una **passione**  
da oltre 50 anni  
tutta **italiana**.

Ad ognuno la sua **Emak**



\* Modelli EURO 5 disponibili per mercato europeo

POTENTI



ROBUSTI



AFFIDABILI



## NUOVI DECESPUGLIATORI DI MEDIA POTENZA

Da sempre attenta ai bisogni degli utilizzatori di decespugliatori, Efcop presenta una nuova gamma di prodotti, che a partire dalla cilindrata di 40 cm<sup>3</sup>, ed in versione singola, manubrio e zaino, si rivolge a vari tipi di utilizzo: dalla semplice rifinitura delle aree verdi, al taglio di erba alta, fino alla pulitura di aree sotto alberi o siepi.



### PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE



■ **Pistone a 2 segmenti elastici, albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, cilindro cromato:** assicurano un rendimento costante nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso. (1)



■ **2 HP di potenza:** per avere sufficiente potenza anche per aree di taglio più ardue.

■ **Basse temperature di esercizio:** per non compromettere la sicurezza dell'utente.

■ **Sistema antivibrante:** le vibrazioni sono tenute sempre a livelli bassi, grazie a componentistica antivibrante al top della categoria. (2)

■ **Protezione serbatoio in metallo:** per irrobustire la zona ed evitare danneggiamenti da eventuali cadute.



■ **Dispositivo "Primer":** richiamando miscela al carburatore, facilita l'avviamento a freddo, dopo ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di inutilizzo.

■ **Asta trasmissione rigida, ø 8 mm:** questo decespugliatore offre l'affidabilità di una trasmissione moto rigida, che scorre su 6 bronzine di auto-lubrificazione. (3)

■ **Filtro in spugna, copri filtro a vite:** il filtro carburatore è in spugna e di generose dimensioni, il copri filtro è assicurato da vite di chiusura, per una maggiore protezione e durata.



■ **Miscela benzina 2%:** garantisce una migliore lubrificazione del cilindro e maggiore efficienza.

■ **Marmitta in acciaio inox:** offre una maggiore resistenza alle temperature ed all'usura.

■ **Testina Tap&Go:** testina ø 130 mm, funzionamento Tap&Go. (4)

### DATI TECNICI

	NOVITÀ DSH 4000 S	NOVITÀ DSH 400 T*** / DSH 4000 T	NOVITÀ DSH 400 BP*** / DSH 4000 BP
POTENZA/CILINDRATA	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>	2,0 HP – 1,5 kW/40,2 cm <sup>3</sup>
DIAMETRO DEL TUBO	26 mm	26 mm	26 mm
IMPUGNATURA	singola	manubrio	singola
DOTAZIONE DI TAGLIO	testina Tap&Go EVO, Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm	testina Tap&Go EVO, Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm	testina Tap&Go EVO, Ø 130 mm con filo Ø 2,40 mm
CINGHIAGGIO	singolo	doppio	doppio
CAPACITÀ SERB. CARBURANTE	0,86 L	0,86 L	0,86 L
LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)	95,4/113 dB(A)
LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX	7,0/5,8 m/s <sup>2</sup>	4,5/5,7 m/s <sup>2</sup>	4,6/3,3 m/s <sup>2</sup>
PESO A SECCO SENZA ORGANO DI TAGLIO	7,3 Kg	8,1 Kg (400 T) 8,2 Kg (4000 T)	9,9 Kg (400 BP) 10,3 Kg (4000 BP)

\*\*\* non disponibile per il mercato italiano

### ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO



Giacca confort universale

Pantalone professionale per decespugliatori

Cuffie professionali protettive ed antirumore

Occhiali protettivi scuri

Visiera superprofessionale in rete

Guanti da lavoro universali

Scarponi forestali antitaglio

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio.