



HWM

FORT®



Rasaerba professionale, maneggevole, compatto, di facile uso in qualunque condizione di taglio. Dotato di cambio a tre velocità avanti e una retromarcia con sistema di frenaggio ruote, regolazione del taglio manuale e stegole di guida regolabili in altezza e lateralmente.

Professional field mower compact, easy driving, easy to work in every condition of mowing. Equipped with three speed forward plus one reverse, brake system on the wheels, adjustable cutting height, adjustable handlebars on height and side.



Platto regolazione altezza taglio
Piatto regolazione altezza taglio



Dati tecnici - *Technical Data*

Modello - Models	HWM 55
Potenza max - <i>Maximum power</i>	2,74 KW - Benzina - <i>Gasoline</i>
Avviamento - <i>Starter</i>	A strappo con autoavvolgente - <i>Recoil started</i>
Cambio - <i>Gearshift</i>	A 1 velocità - <i>1 speed</i>
Trasmissione - <i>Transmission</i>	A catena - <i>Chain drive</i>
Stegole di guida <i>Handlebars</i>	Regolabili in altezza e lateralmente <i>Adjustable handlebars on height and side</i>
Ruote - <i>Wheels</i>	3.5 x 8 tractor - <i>3.5 x 8 tractor</i>
Larghezza di taglio - <i>Cutting width</i>	540 mm
Altezza di taglio - <i>Cutting height</i>	40-90 mm
Peso - <i>Weight</i>	88 kg.
Dispositivo di sicurezza <i>Safety device</i>	Freno lama di sicurezza antinfortunistico <i>Blade brake for safety and accident prevention</i>

Assale rigido con dispositivo ruote "semidifferenziale" - Rigid axle with "semi-differential" device on the wheels.

Modello - Models	HWM 65 R
Potenza max - <i>Maximum power</i>	3,57 KW - Benzina - <i>Gasoline</i>
Avviamento - <i>Starter</i>	A strappo con autoavvolgente - <i>Recoil started</i>
Cambio - <i>Gearshift</i>	A 3 velocità 1 retromarcia - <i>3 speed forward and 1 reverse</i>
Trasmissione - <i>Transmission</i>	A catena - <i>Chain drive</i>
Stegole di guida <i>Handlebars</i>	Regolabili in altezza e lateralmente <i>Adjustable handlebars on height and side</i>
Ruote con sistema di frenaggio - <i>Wheels with brake system</i>	3.5 x 8 tractor - <i>3.5 x 8 tractor</i>
Larghezza di taglio - <i>Cutting width</i>	660 mm
Altezza di taglio - <i>Cutting height</i>	40-90 mm
Peso - <i>Weight</i>	88 kg.
Dispositivo di sicurezza <i>Safety device</i>	Freno lama di sicurezza antinfortunistico <i>Blade brake for safety and accident prevention</i>

Assale rigido con dispositivo ruote "semidifferenziale" - Rigid axle with "semi-differential" device on the wheels.

