



HUSQVARNA 120i

Leggerissima motosega a batteria dall'uso molto facile, ideale per abbattere piccoli alberi e per la potatura di rami. Dotata di intuitiva tastiera per avviamenti facili e sicuri, mentre il freno catena ad inerzia assicura una maneggevolezza priva di rischi. Motore brushless con modalità savE™ per prestazioni affidabili ed un più lungo tempo operativo, senza emissioni dirette, livelli di rumorosità così bassi che ti permettono di lavorare in aree residenziali senza disturbare il vicinato.



Li-ion, potenza agli ioni di litio

La batteria Li-ion (agli ioni di litio) eroga potenza di lunga durata e prestazioni di classe superiore.



savE™

Scegliete savE™ per la massima durata.



Tendicatena senza uso di utensili

Rapido e facile tensionamento della catena ed assemblaggio di barra e catena senza l'uso di alcun utensile.



Tappo "Flip-up" del serbatoio

Il tappo per serbatoio con impugnatura estraibile è molto facile da aprire.



Protezione mano

Il design della protezione mano consente una facile visione della punta della barra, oltre ad un migliore controllo in fase operativa.



Impugnatura ergonomica

Impugnatura dalla sagoma ergonomica per un confort eccezionale ed un facile accesso ai comandi.

Caratteristiche aggiuntive

Migliore presa

Impugnatura frontale angolata per una presa migliore ed una posizione di lavoro naturale.

Freno catena inerziale

Efficace freno catena ad attivazione inerziale.

Dati tecnici

Batteria

Tipo batteria	Li-Ion
Tensione batteria	36,5 V
Capacità batteria	4 Ah
Potenza in uscita batteria	146 Wh
Quantità di batterie/pacco batterie	20 pz
Peso di una batteria	0,048 kg
Celle per batteria	20
Batteria - Nome modello	Bli20, 36.5V / 4.0Ah
Numero di batterie incluse	20

Dati tecnici

Caricabatterie - Nome modello	QC 80, 80W /220V
Tempo tipico di ricarica della batteria al 80% / 100%	100/140 min
Durata di carica della batteria (a vuoto) con savE attivata	44 min
Tipo motore	BLDC (senza spazzole)

Lubrificanti

Volume serbatoio olio	0,2 l
Tipo pompa olio	Automatica
Capacità pompa olio	3,5-6,5 ml/min.

Dati vibrazioni e rumorosità

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore	3,369/3,82 m/s ²
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	86 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	100 dB(A)

Gruppo di taglio in dotazione

Passo catena	3/8"
Lunghezza barra raccomandata, min-max	30,48-35,56 cm
Velocità catena alla potenza max	11,5 m/s
Attacco barra	Piccolo

Dimensioni esterne

Peso (escl. batteria e gruppo di taglio)	3 kg
--	------

Dati logistica

Peso, imballaggio incl.	7,75 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	800x235x240 mm
Dimensioni imballaggio, LxPxA	520x265x245 mm
Dimensioni pallet, LxPxA	1095x1060x250 mm
Quantità pallet	32
Prodotti per container da 20 ft	640 pz
Prodotti per container da 40 ft	1048 pz