



STIHL

MS 400 C-M

—

**PRIMA MOTOSEGA AL MONDO CON
PISTONE IN MAGNESIO**

GRUPPI DI UTILIZZATORI ED APPLICAZIONI

- Gruppo di Utilizzatori
 - Professionisti nel settore forestale
 - In aggiunta negli USA: agricoltori
- Applicazioni
 - Abbattimento, allestimento, depezzatura



ARGOMENTI DI VENDITA

- Prestazioni di taglio più elevate rispetto alla MS 362 grazie a:
 - Maggiore cilindrata
 - Maggiore potenza
 - Maggiore coppia
- Minimo aumento di peso
- Eccellente rapporto peso potenza (1.45 kg/kW)
- Tutti i vantaggi migliorati rispetto alla MS 362 C-M:
 - Accensione facile ed affidabile
 - Facile da usare
 - Lunga durata della MS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore potente per prestazioni di taglio eccezionali
- Eccellente rapporto peso-potenza (1.45 kg/kW)
- Massima velocità nella classe da 60 cm³
- Perfetta accelerazione
- Accensione facile ed affidabile
- Lunga durata della MS



MS 400 C-M

STIHL

Caratteristiche prodotto



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Peso ridotto del pistone costruito in magnesio

BENEFICI

- Eccellente rapporto peso - potenza
- Elevata velocità massima
- Molto duraturo



MS 400 C-M

STIHL

Dotazione iniziale raccomandata



EU + RoW	3/8", 1.6 mm			
	Lunghezza	Barra guida	Catena	Copribarra
Consentito *	40 - 63 cm	Tutte barre guida con denti 3/8", raggio largo della punta (6 rivetti) e larghezza scanalatura da 1,6 mm	STIHL 3/8" Rapid Micro (RM) STIHL 3/8" Rapid Super (RS) STIHL 3/8" Rapid Micro (RM3) STIHL 3/8" Rapid Super (RS3) STIHL 3/8" Rapid Duro (RD3)	0000-792-917x
Raccomandato	45 cm	Rollomatic E, 11 Z 3003-000-5217	3/8" RS 3621-000-0066 (36RS 66)	0000-792-9175

Notes: il codice dell'articolo potrebbe variare a secondo della nazione.

MS 400 C-M

STIHL

Accessori

	Codice articolo
Set affilatura 3/8"	5605 007 1029
Porta lime 2-in-1 - 3/8" (5,2mm)	5605 750 4305
Morsetto per affilatura STIHL L 700	0000 881 0403
Filtro HD2 (bianco)	1141 140 4400
STIHL Varioclean (pulizia filtro)	0000 881 9400



MS 400 C-M



Specifiche tecniche_Posizionamento nella gamma Stihl

		MS 400 C-M	MS 362 C-M
Motore		2-Mix	2-Mix
Cilindrata	[cc]	66.8	59.0
Potenza motore	[kW]	4.0	3.5
Coppia Max.	[Nm]	4.1	3.5
Peso*	[kg]	5.8	5.6
Rapporto peso - potenza	[kg/kW]	1.45	1.60
Livello pressione acustica**	[dB(A)]	107	106
Livello potenza acustica**	[dB(A)]	118	117
Misurazione vibrazioni***			
- sinistra	[m/s ²]	3.5	3.5
- destra		3.5	3.5
Barre guida (s)	[cm]	40 - 63	40 - 63
Capacità serbatoio carburante	[cc]	600	600

* A secco, senza barra e catena

** K-factor in accordo con la direttiva 2006/42/EC = 2 dB(A)

*** K-factor in accordo con la direttiva 2006/42/EC = 2 m/s²

MS 400 C-M

STIHL

Posizionamento rispetto alla concorrenza

		STIHL	Husqvarna 562 XP
Motore		2-Mix	X-Torque
Cilindrata	[cc]	66.8	59.8
Potenza del motore	[kW]	4.0	3.5
Coppia Max.	[Nm]	4.1	3.7
Velocità Max.	[min ⁻¹]	14,000	13,500
Peso*	[kg]	5.8	6.1
Rapporto peso-potenza	[kg/kW]	1,45	1.74
Livello pressione acustica**	[dB(A)]	107	106
Livello potenza acustica**	[dB(A)]	118	118
Misurazione vibrazioni***			
- sinistra	[m/s ²]	3.5	3.2
- destra		3.5	5.0

* A secco, senza barra e catena

** K-factor in accordo con la direttiva 2006/42/EC = 2 dB(A)

*** K-factor in accordo con la direttiva 2006/42/EC = 2 m/s²



STIHL

