

SPECIFICHE

MODELLO		RMK180	
Lunghezza x Larghezza x Altezza		1895 x 1880 x 1000 mm	
Larghezza di taglio		1620-1770 mm	
Peso		355 kg	
Altezza di taglio		50-100 mm (posizione libera, assistita)	
Pneumatico	Anteriore	3,50-7(diametro 350) x2, pneumatico tubolare	
	Posteriore	16x7.00-8(diametro 400) x 2, pneumatico tubolare	
Trasmissione principale		HST a velocità variabile	
Sistema di sub-cambio		2 passi (Lenta - Veloce)	
Velocità (km/h)		In avanti	Retromarcia
	Lenta	0-6.7	0-4.7
	Veloce	0-10.0	0-7.0
Lama (quantità)	Corpo principale	Lama libera x 2 e supporto lama x 1	
	Offset (metallo)	Lama x 4	
	Offset (nylon)	Cavo di nylon x 4	
Cinghia	Guida	W800 SB32 x 1	
	Taglio	W800 SB77 x 1, W800 SB74 x 1 W800 SB52 x 1, W800 SB40 x 1	
Blocco del differenziale		Di serie	
Volante		Volante circolare con gruppo volante secondario	
Regolazione del volante	Alto-basso	3 posizioni	
	Avanti-Indietro	Regolabile manualmente	
Olio per trasmissioni (volume / tipo)	Olio per ingranaggi	1.0L()	
	Olio idraulico	0,5L (VG46)	
Freni		Freno a tamburo di serie	
Fanale		Equipaggiato	
Contaore		Equipaggiato	
Sedile		Regolabile in 6 posizioni (F-R), dotato di sospensione	
Batteria		30A19L (modello solo indicativo)	
Motore	Marchio	KAWASAKI	
	Modello	FS691V-EG80	
	Potenza	17,2 kW	
	Cilindrata	726cc	
	Quantità olio motore	2,2L (compreso il filtro dell'olio)	
	Sistema di avviamento	Motorino di avviamento	
	Capacità serbatoio del carburante	12L	

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso a scopo di miglioramento.

COPPIE DI SERRAGGIO (Nm)

Diametro della vite (mm)	Segni sulla testa della vite				
	4 o senza marchio	7	8	9	11
3	Da 0,3 a 0,5	---	---	---	---
4	Da 0,8 a 1,0	---	---	---	---
5	Da 2,5 a 3,4	Da 5,4 a 6,4	Da 6,4 a 7,4	Da 6,4 a 7,4	Da 8,8 a 9,8
6	Da 4,9 a 6,9	Da 9,8 a 11,8	Da 11,8 a 13,7	Da 11,8 a 13,7	Da 14,7 a 16,7
8	Da 11,8 a 16,7	Da 24,5 a 29,4	Da 29,4 a 34,3	Da 34,3 a 36,2	Da 36,3 a 41,2
10	Da 20,6 a 29,4	Da 39,2 a 44,1	Da 49 a 53,9	Da 49 a 53,9	Da 72,6 a 82,4
12	Da 44,1 a 53,9	Da 83,4 a 93,2	Da 93,2 a 107,9	Da 93,2 a 107,9	Da 122,6 a 137,3
14	Da 63,7 a 78,5	Da 117,7 a 132,4	Da 132,4 a 147,1	Da 147,1 a 166,7	Da 205,9 a 225,6
16	Da 88,3 a 107,9	Da 152 a 171,6	Da 176,5 a 196,1	Da 215,8 a 245,2	Da 313,8 a 343,2
18	Da 117,7 a 137,3	Da 205,9 a 235,4	Da 245,2 a 274,6	Da 313,8 a 343,2	Da 441,3 a 470,7
20	Da 147,1 a 166,71	Da 235,4 a 274,6	313,8 a 353	Da 441,3 a 480,5	Da 617,8 a 657,1
22	Da 176,5 a 205,9	Da 421,7 a 451,1	Da 539,4 a 578,6	Da 608 a 647,2	Da 843,4 a 882,6
24	Da 235,4 a 264,8	Da 539,4 a 568,8	Da 706,1 a 745,3	Da 784,5 a 823,8	Da 1098,4 a 1137,6